



Product overzicht

PERFECTING DIRECT DRILLING SINCE 1974





Moore Unidrill produceert al meer dan 45 jaar direct zaaimachines. voor zowel grasland als akkerbouw toepassingen. Ontwikkeld door te luisteren naar de feedback van de klanten, wat de Moore Unidrill succesvol heeft gemaakt wat resulteert in tevreden gebruikers over de hele wereld.



3 Metre Mounted Drill with optional extras - Rubber tyre packer with levelling paddles and rear following harrow

Belangrijkste kenmerken

- ✓ 32 schijven met 90mm afstand → Grasland toepassing
- ✓ 24 schijven met 125mm afstand → Akkerbouw toepassing
- ✓ Gedragen - cat 3 aankoppeling zie fig.1 → Wendbaar en compact voor snel omdraaien op de kopakker
- ✓ getrokken zaaimachine zie fig.2 → For additional weight, contour following & hillside stability
- ✓ 850 litre hopper with Accord metering system See fig.3 → Proven high speed drilling
Quick & easy calibration
Convenient emptying
Highly accurate sowing rates
- ✓  Proven, award winning disc and coulter system → Infinitely adjustable coulter height for deeper/shallower disc slotcut & compensation for disc wear See fig.4
- 30mm tungsten carbide-tipped coulters
415mm x 5mm high boron discs
Heavy duty powder coated chassis → Long-life & high durability



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Belangrijkste kenmerken (vervolg)

- ✓ Rubber arm ophanging zie fig.5 → lage onderhoudskosten
consistente zaaidiepte
goede bodemaanpassing
uitwijkmogelijkheid bij stenen
- ✓ Hydraulisch instelbare rol zie fig.6 → Nauwkeurige zaaidiepte en
kouterdruk afstelling
- ✓ Güttler Prismarol
zie figs. 7 & 8 → zelfreinigende dubbele ringen
zie achterkant voor meer opties



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8

Standaard uitrusting

- ✓ LED verlichting
- ✓ Dichte onderhoudsvrije lagers
- ✓ Opklapbare opstop
- ✓ Leeggewicht vanaf 2200kg (mogelijkheid om te verzwaren zie onderstaand)



Optionele extra's

- ✓ RDS spuitspoor kit, 4 afsluitventielen, incl. Laag tankniveau sensor en ventilator snelheidssensor
- ✓ Camera in de zaadtank met nachtzicht zie fig.9
- ✓ Hydraulische markeur kit fig.10
- ✓ Laag tank niveau sensor
- ✓ Hydraulische ventilator aandrijving (standaard op getrokken machines)
- ✓ +600 kg frame gewichten (alleen op gedragen machines)
- tot 125 kg schaadruk met een lege zaadtank
zie fig. 11
- ✓ Naloop eg (alleen leverbaar op 24 & 32 kouter machines) zie fig. 12
- ✓ Wiel pakker wals met level borden (alleen leverbaar op 24 kouter machines)
zie Fig.13



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.13



hoge
rest
waarde



PERFECT
VOOR ALLE
ZADEN

Gras, klaver, kruiden,
Mosterd.
groenbemesters
koolzaad,
gecombineerde zaden

Nalooprol opties

1. Guttler prisma rol

De GUTTLER-Prisma rol brengt de zaden veilig op de grond en zorgt voor het nodige bodemcontact.

daarnaast zorgt de Prisma rol voor het goed sluiten van de zaadslede.

De unieke zelfreinigende rol van GUTTLER heeft twee GUTTLER gietijzeren Prisma ringen werken samen op een 45/50 cm Ø roller. De kleinere ring past precies op de schacht terwijl de grotere ring aan de binnenkant loopt op de schouder van de kleinere ring, waardoor het buitenoppervlak een reinigende werking heeft.



2. Rubber banden pakker

De rubberen bandenpakker is alleen beschikbaar op machines met 24 rijen en is: ontworpen voor akkerbouwtoepassingen, met name op min-till- en ploeggebaseerde systemen. Deze rol heeft 12 noppenbanden die gelijkmatig uit elkaar zijn geplaatst, één band voor elke twee rijen zaad.

De grote afstand tussen elke band geeft: ruimte voor de verende nivelleerplanken die kluiten breken op de bovenkant van het zaaibed egaliseert de grond en duwt deze in de baan van de banden. Dit zorgt voor een uniform, verstevigd zaaibed en zorgt voor een goed zaaibed en perfect bodemcontact.

Dit is de beste rol om te gebruiken op vochtige bodems.



3. Otico Rubber Ridge Packer

De Otico Rubber Ridge Packer is beschikbaar op machines met 24 rijen alleen en is ontworpen voor akkerbouwtoepassingen, met name min-till- en ploeggebaseerde systemen. De rubberen ribbels zijn op 125 mm van elkaar geplaatst om de grond in lijn met de zaadrijen te consolideren.

Zij zijn niet gevoelig voor plakken en verstopping en daardoor zeer geschikt voor gebruik in diverse grondsoorten, van licht land tot zware plakkerige klei bodems.



	24 kouter gedragen	28 kouter gedragen	32 kouter gedragen	36 kouter gedragen	24 kouter getrokken	32 kouter getrokken
Breedte (m)	3.0m	3.4m	3.0m	3.4m	3.0m	3.0m
Gewicht (kg)	2200kg	2400kg	2300kg	2500kg	2800kg	3000kg
Min benodigd vermogen (pk)	110Pk	150Pk	110Pk	150Pk	110Pk	110Pk
Inhoud zaadtank (L)	850l	850l	850l	850l	850l	850l
Bunker verhoging (500L)	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Rij afstand (mm)	125mm	125mm	90mm	90mm	125mm	90mm
Stofdichte lagere	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
300mm wolfram zaaikouters	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Hydraulische ventilator	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
LED weg verlichting	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RDS spuitpoor kit	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Gewichten set	Optie	Optie	Optie	Optie	Niet leverbaar	Niet leverbaar
Hydraulische markeurs	Optie	Optie	Optie	Optie	Niet leverbaar	Niet leverbaar
Basis unit optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Zaadtank camera	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Guttler rol	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Otico rubber pakker ring	Optie	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Optie	Niet leverbaar
Wiel pakker met level borden	Optie	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Niet leverbaar
Naloop eg	Optie	Niet leverbaar	Optie	Niet leverbaar	Niet leverbaar	Niet leverbaar



Gedragen



Getrokken



Losse basis unit zonder zaaltechniek

Import Nederland:



Ben Schuitert Agrotechniek
Rietdijk 2b
7475RA Markelo
Tel: 06-538.63.224
info@benschuitert.nl
www.benschuitert.nl